

COLLECTION

D'AuRay

—Élégance et performance—



FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT

Série 4000

- | Fabrication structurale
- | Cadres et volets soudés
- | Ouverture des volets à 90° pour faciliter le nettoyage
- | Opérateur Encore en acier inoxydable avec poignée repliable
- | Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1 1/4 po
- | Moustiquaire en aluminium extrudé

PVC

Le lustre supérieur des profilés de la série 4000 est obtenu grâce à la combinaison des facteurs suivants: le type de matière première utilisée, un mode d'extrusion et un outillage spécifique, ainsi qu'une plus grande compaction des composantes.

Les profilés lustrés sont moins poreux. Vos fenêtres seront donc plus faciles à nettoyer.

CADRES DISPONIBLES

4 5/8 po, 6 1/2 po*

6 1/2 po avec moulure à brique intégrée

* Permet de positionner l'unité scellée davantage en retrait dans la partie isolée du mur.

DEUX CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES (PVC ET HYBRIDE)

Colonial

Contemporain

COLLECTION D'AUTRAY SÉRIE 4000					
PERFORMANCES*					
PRODUITS	DP** CP	FACTEUR RE	ZONE D'ADMISSIBILITÉ		CSA A-440-00
			2015	2010	
Battant PVC et hybride 4000	R 100	31	1 / 2	ABC	A3 / B7 / C5 / F20
Auvent PVC et hybride 4000	LC 70	31	1 / 2	ABC	A3 / B7 / C4 / F20

GARANTIES

20 PVC et buée entre les vitres
ANS (5 ans MOD)

20 Quincaillerie
ANS (5 ans MOD)


10 Profilés d'aluminium
ANS (5 ans MOD)

5 Main-d'œuvre
ANS (MOD)

10 Bris thermique
ANS (5 ans MOD)

PVC ET HYBRIDE

PVC ET HYBRIDE



COLONIAL



CONTEMPORAIN

Hybride

Peinture électrostatique ultra résistante. Finition soignée avec coupe 45° sur cadre et volet.

Veuillez noter que les caractéristiques de la fenêtre tout PVC série 4000 se retrouvent dans nos battants hybrides.

CADRES DISPONIBLES


5 3/4 po (4 5/8 po + aluminium 1 1/8 po)

6 5/8 po avec moulure à brique (5 3/4 po + MB 7/8 po)


CHOIX DE COULEURS STANDARDS*




Blanc



Kaki



Brun commercial



Noir

*Autres couleurs sur demande.

* Avec thermos énergétique double sans carrelage

** NAFS 08